



POLIURETANSKI

zaštitni i dekorativni lakovi za parket i brodski pod

LAK za parket

+ professional

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 2K // dvokomponentni
- ✓ pakovanje: 1L / 2,5L
- ✓ atestirano u IMS-u Beograd

MASA ZA FUGOVANJE

za popunjavanje fuga



masa za popunjavanje fuga,
malih oštećenja parketa
i drugih drvenih površina

OSNOVNI LAK

PU high solid



osnovni premaz za površinsku
obradu parketa i ostalih
drvenih podnih površina

LAK ZA PARKET

2K PU završni



premaz za završnu obradu
parketa i ostalih
drvenih podnih površina

+ GOSSAMER alat

Kod nas možete nabaviti i visokokvalitetni austrijski
alat za parketare, GOSSAMER. Za više informacija:

PITURA d.o.o. fabrika boja i lakova
A Batajnički drum 10v, 11080 Beograd, Zemun
T +381 (011) 37 55 434, 63 01 820 W www.pitura.co.rs





- ✓ PREMAZI ZA POVRŠINSKU OBRADU PODNIH DRVENIH POVRŠINA U ENTERIJERU
- ✓ ZAŠTITA, DEKORACIJA I REPARACIJA

boje uverne vašoj snasti

MASA ZA FUGOVANJE



MASA ZA FUGOVANJE PARKETA je namenjena za popunjavanje fuga i malih oštećenja parketa i drugih drvenih površina čime se dobija izgled monolitnog poda. Jednostavno se priprema i nanosi, dobro zapunjava fuge, brzo suši i lako se brusi.

Priprema se dodatkom fine piljevine od poslednjeg brušenja parketa čime se dobija smeša slična špahtl kitu. Nepravilnosti i fuge na parketu kituju se sa pripremljenom smešom koja se nanosi špahtlom preko cele površine suvog parketa, prethodno obrušenog i detaljno očišćenog od nečistoća i prašine. Spremna je za hoblovanje posle 3 sata, nakon čega se nanosi Lak za parket.

1L

~8-10m²/sloj

ENTERIJER

CE



OSNOVNI LAK ZA PARKET



OSNOVNI LAK ZA PARKET PU High solid je dvokomponentni poliuretanski osnovni lak namenjen za površinsku obradu parketa i ostalih drvenih podnih površina u enterijeru. Ime visok sadržaj čvrstih materija i stoga izuzetno zapunjava pore pa je idealna podloga za lakiranje. Lako se nanosi i brusi. Priprema se mešanjem komponenti A i B u zapreminskom odnosu 1:1, neposredno pre upotrebe. Nanosi se četkom, valjkom ili aplikatorom u jednom sloju, na parket vlažnosti 8-10%, prethodno mašinski trostepeno obrušenog i detaljno očišćenog od nečistoća i prašine. Spreman je za brušenje posle minimum 4 sata.

2L / A+B

~12-16m²/sloj

ENTERIJER

CE

A:B
1:1



LAK ZA PARKET



LAK ZA PARKET 2K PU završni je dvokomponentni poliuretanski lak namenjen za završnu obradu parketa, brodskog poda i ostalih drvenih podnih površina u enterijeru. Očvrsli lak ima bogat, elastičan film i izuzetnu otpornost i postojanost. Proizvodi se u tri kategorije sjaja: sjajan, polusujajan i mat.

Priprema se mešanjem komponenti A i B u zapreminskom odnosu 1:1, neposredno pre upotrebe. Nanosi se preko prethodno nanetog i obrušenog **Osnovnog laka za parket PU high solid**, u 2 sloja četkom, valjkom ili aplikatorom uz međuslojno brušenje. Sušenje između slojeva je 24 sata, a potpuno je suv nakon 72 sata.

2L / A+B

~18-22m²/sloj

ENTERIJER

CE

A:B
1:1



Međunarodni standardi potvrda su kvaliteta i pouzdanosti naše proizvodnje.

ISO 9001

ISO 27001

ISO 14001

OHSAS 18001



LEPKOVI

Deo našeg assortimenta su i prajmeri i lepkovi na akrilnoj i poliuretanskoj bazi. Proizvedeni po originalnoj recepturi, sa pažljivo odabranim sirovinama, namenjeni su lepljenju klasičnog parketa standardnih i nestandardnih dimenzija, brodskog poda kao i pločica od prirodnog kamena i keramike na betonske površine .

