



ZAŠTITNI I DEKORATIVNI
PREMAZI ZA DRVO I METAL

NITRO premazi

+ professional

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 1K // jednokomponentni
- ✓ pakovanje: 0,75

NITRO OSNOVNA BOJA za drvo



NITRO OSNOVNA BOJA za metal



NITRO EMAJL LAK za drvo i metal



NITRO OSNOVNI LAK za drvo



NITRO ZAVRŠNI LAK za drvo



NITRO RAZREĐIVAČ





- ✓ TRANSPARENTNI I POKRIVNI PREMAZI ZA DRVENE I METALNE POVRŠINE
- ✓ ZAŠTITA, DEKORACIJA I REPARACIJA

boje uverne vašoj snasti



NITRO OSNOVNA BOJA BELA // za drvo

NITRO OSNOVNA BOJA BELA za drvo je osnovni premaz za zaštitu i reparaciju nameštaja, drvene galerije i delova građevinske stolarije u enterijerima. Odljčno popunjava neravnine drveta, izuzetno brzo suši i lako se brusi. Optimalna je podloga u sistemu sa **Nitro emajl lakom**. Razređuje se Nitro razređivačem u zavisnosti od načina primene. Nanosi se u 1-2 sloja prskanjem ili četkom na prethodno pripremljene drvene podloge, obrušene, očišćene i suve. Međuslojno brušenje je obavezno, a moguće je nakon 90 min, pri temperaturi od 20°C.

0.75kg

~6m²/sloj

ENTERIJER

CE



NITRO OSNOVNA BOJA // za metal

NITRO OSNOVNA BOJA ZA METAL je antikorozivni osnovni premaz koji se koristi u sistemu zaštite metalnih površina u enterijeru. Brzo suši, odlično prijanja i optimalna je podloga u sistemu sa **Nitro emajl lakom**. Razređuje se Nitro razređivačem u zavisnosti od načina primene. Nanosi se u 1-2 sloja prskanjem ili četkom na prethodno pripremljene metalne podloge, obrušene, odmašćene, očišćene i suve. Nanošenje sledećeg sloja je moguće nakon 1 sat, pri temperaturi od 20°C.

0.75kg

~7m²/sloj

ENTERIJER

CE



NITRO EMAJL LAK // za drvo i metal

NITRO EMAJL LAK je dekorativni pokrivni premaz koji se koristi za zaštitu i reparaciju drvenih i metalnih površina u enterijeru: radijatora, unutrašnje stolarije, drvenih i metalnih delova nameštaja. Kao premaz je ekonomičan, odlično različita, brzo suši, ima izuzetnu pokrivnost i pogodan je za umerena mehanička opterećenja. Upotrebljava se u sistemu sa odgovarajućom **Nitro osnovnom bojom za drvo ili metal**. Razređuje se Nitro razređivačem u zavisnosti od načina primene. Nanosi se prskanjem ili četkom u 1-2 sloja i potpuno je suv za 24 sata, pri temperaturi od 20°C.

0.75kg

~7m²/sloj

ENTERIJER

CE



NITRO LAK OSNOVNI // za drvo

NITRO LAK OSNOVNI je osnovni transparentni premaz za zaštitu i reparaciju nameštaja, unutrašnjih delova građevinske stolarije i drvene galerije u enterijerima. Dobro popunjava neravnine drveta, brzo suši i lako se brusi. Optimalan je u sistemu sa **Nitro lakom završnim**. Razređuje se Nitro razređivačem u zavisnosti od načina primene. Nanosi se prskanjem ili četkom u 1-2 sloja na dobro očišćenu, obrušenu i suvu podlogu. Pogodan je i za prethodno bajcovane površine. Međuslojno brušenje je obavezno, a moguće je nakon 45 min, pri temperaturi od 20°C.

0.75L

~7m²/sloj

ENTERIJER

CE



NITRO LAK ZAVRŠNI // za drvo

NITRO LAK ZAVRŠNI je dekorativni transparentni premaz za zaštitu i reparaciju nameštaja, unutrašnjih delova građevinske stolarije i drvene galerije u enterijerima. Kao premaz je ekonomičan, lako se nanosi, brzo suši i pogodan je za umerena mehanička opterećenja. Optimalan je u sistemu sa **Nitro lakom osnovnim**. Razređuje se Nitro razređivačem u zavisnosti od načina primene. Nanosi se prskanjem ili četkom u 1-2 sloja i potpuno je suv za 24 sata, pri temperaturi od 20°C.

0.75L

~7m²/sloj

ENTERIJER

CE

