



POLIURETANSKI
zaštitni i dekorativni premazi za drvene površine

LIGNOPURI

+ professional

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 2K // dvokomponentni
- ✓ pakovanje: 1 kg
- ✓ atestirano u IMS-u Beograd

LIGNOPUR
PU OSNOVNA BOJA
za drvo



osnovni pokrovni premaz
za pripremu i izravnavanje
površina od drveta

LIGNOPUR
PU EMAJL
za drvo



završni pokrovni premaz
za dugotrajnu zaštitu i
dekoraciju

LIGNOPUR
PU OSNOVNI LAK
za drvo



osnovni transparentni
premaz za pripremu
površina od drveta

LIGNOPUR
PU ZAVRŠNI LAK
za drvo



završni transparentni
premaz za dugotrajnu
zaštitu i dekoraciju

+ RAZREĐIVAČ

Sve naše proizvode prate i odgovarajući razređivači, namenjeni za
podešavanje radne viskoznosti premaza i za pranje alata nakon upotrebe.
Ne sadrže reciklirane rastvarače.

PITURA d.o.o. fabrika boja i lakova

A Batajnički drum 10v, 11080 Beograd, Zemun

T +381(011) 37 55 434, 63 01 820 W www.pitura.co.rs E pitura.prodaja@gmail.com





- ✓ PREMAZI ZA POVRŠINSKU OBRADU DRVENIH POVRŠINA U ENTERIJERU
- ✓ ZAŠTITA, DEKORACIJA I REPARACIJA

boje uverne vašoj snasti

LIGNOPUR PU OSNOVNA BOJA



LIGNOPUR PU OSNOVNA BOJA (bela) je dvokomponentni poliuretanski osnovni premaz namenjen za površinsku pripremu pločastih materijala (medijapan, furnira) i predmeta od masivnog drveta u enterijeru. Pogodan je za nameštaj, unutrašnju građevinsku stolariju kao i drvnu galeriju. Premaz je izuzetne pokrivnosti, temeljno zapunjava neravnine, brzo se suši, lako brusi i idealna je podloga za lakiranje. Upotrebljava se u sistemu sa **Lignopur PU emajlom**. Nanosi se na prethodno obrušene, očišćene i suve podloge u 1-2 sloja prskanjem uz obavezno međuslojno brušenje. Spreman je za brušenje nakon cca. 2 sata.

1kg+0.35kg | 5-6m²/sloj | ENTERIJER | CE |

LIGNOPUR PU EMAJL



LIGNOPUR PU EMAJL je dvokomponentni poliuretanski završni premaz namenjen za zaštitu i dekoraciju nameštaja, kuhinja, građevinske stolarije, drvne galerije i ostalih površina od drveta u enterijeru. Pogodan je za završnu obradu svih površina od medijapan, furnira ili masiva koje su izložene pojačanom uticaju vlage, hemikalija i temperaturnih oscilacija. Karakteriše ga izuzetna pokrivačka moć, čvrstina i otpornost na mehanička oštećenja kao i izražena hemijska otpornost. Nanosi se u 1-2 sloja prskanjem preko prethodno nanete **Lignopur PU osnovne boje**. Suši na prašinu za 15-20 min, a spreman je za manipulaciju nakon 24h.

1kg+0.5kg | 6-7m²/sloj | ENTERIJER | CE |

LIGNOPUR PU OSNOVNI LAK



LIGNOPUR PU OSNOVNI LAK je dvokomponentni poliuretanski osnovni lak namenjen za pripremu drvenih površina od masiva ili furnira u enterijeru. Pogodan je za nameštaj, kuhinje, građevinsku stolariju kao i drvnu galeriju. Premaz ima visok sadržaj čvrstih materija te izuzetno zapunjava pore i pravi idealnu podlogu za lakiranje. Pogodan je i za površine koje su tretirane bilo kojom vrstom bajca. Brzo se suši i dobro brusi. Upotrebljava se u sistemu sa **Lignopur PU završnim lakovom**. Nanosi se na prethodno obrušene, očišćene i suve podloge u 1-2 sloja prskanjem uz obavezno međuslojno brušenje. Spreman je za brušenje nakon cca. 2 sata.

1kg+0.5kg | 6-7m²/sloj | ENTERIJER | CE |

LIGNOPUR PU ZAVRŠNI LAK



LIGNOPUR PU ZAVRŠNI LAK je dvokomponentni poliuretanski dekorativni i zaštitni lak namenjen za završnu obradu površina od masiva ili furnira u enterijeru. Pogodan je za nameštaj, kuhinje, građevinsku stolariju kao i drvnu galeriju. Premaz odlikuju izuzetna mehanička i hemijska svojstva kao i UV postojanost. Brzo suši formirajući bogat, gladak i elastičan završni film. Nanosi se u 1-2 sloja prskanjem preko prethodno nanetog **Lignopur PU osnovnog laka**. Suši na prašinu za 15-20min, na dodir za 60-90 min, a spreman je za manipulaciju nakon 24h.

1kg+0.5kg | 6-7m²/sloj | ENTERIJER | CE |



POLIURETANSKI

zaštitni i dekorativni premazi za drvene površine

LIGNOPURI

+ professional

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 2K // dvokomponentni
- ✓ pakovanje: 1 kg
- ✓ atestirano u IMS-u Beograd

LIGNOPUR PU OSNOVNA BOJA

za drvo



osnovni pokrivni premaz
za pripremu i izravnavanje
površina od drveta

LIGNOPUR PU EMAJL

za drvo



završni pokrivni premaz
za dugotrajnu zaštitu i
dekoraciju

LIGNOPUR PU OSNOVNI LAK

za drvo



osnovni transparentni
premaz za pripremu
površina od drveta

LIGNOPUR PU ZAVRŠNI LAK

za drvo



završni transparentni
premaz za dugotrajnu
zaštitu i dekoraciju

+ RAZREĐIVAČ

Sve naše proizvode prate i odgovarajući razređivači, namenjeni za
podešavanje radne viskoznosti premaza i za pranje alata nakon upotrebe.
Ne sadrže reciklirane rastvarače.

PITURA d.o.o. fabrika boja i lakova

A Batajnički drum 10v, 11080 Beograd, Zemun

T +381 (011) 37 55 434, 63 01 820 W www.pitura.co.rs E pitura.prodaja@gmail.com





- ✓ PREMAZI ZA POVRŠINSKU OBRADU DRVENIH POVRŠINA U ENTERIJERU
- ✓ ZAŠTITA, DEKORACIJA I REPARACIJA

boje uverne vašoj snasti

LIGNOPUR PU OSNOVNA BOJA



LIGNOPUR PU OSNOVNA BOJA (bela) je dvokomponentni poliuretanski osnovni premaz namenjen za površinsku pripremu pločastih materijala (medijapan, furnira) i predmeta od masivnog drveta u enterijeru. Pogodan je za nameštaj, unutrašnju građevinsku stolariju kao i drvnu galeriju. Premaz je izuzetne pokrivenosti, temeljno zapunjava neravnine, brzo se suši, lako brusi i idealna je podloga za lakiranje. Upotrebljava se u sistemu sa **Lignopur PU emajlom**. Nanosi se na prethodno obrušene, očišćene i suve podloge u 1-2 sloja prskanjem uz obavezno međuslojno brušenje. Spreman je za brušenje nakon cca. 2 sata.

1kg+0.35kg | 5-6m²/sloj | ENTERIJER | CE |

LIGNOPUR PU EMAJL



LIGNOPUR PU EMAJL je dvokomponentni poliuretanski završni premaz namenjen za zaštitu i dekoraciju nameštaja, kuhinja, građevinske stolarije, drvne galerije i ostalih površina od drveta u enterijeru. Pogodan je za završnu obradu svih površina od medijapan, furnira ili masiva koje su izložene pojačanom uticaju vlage, hemikalija i temperaturnih oscilacija. Karakteriše ga izuzetna pokrivenost, čvrstina i otpornost na mehanička oštećenja kao i izražena hemijska otpornost. Nanosi se u 1-2 sloja prskanjem preko prethodno nanete **Lignopur PU osnovne boje**. Suši na prašinu za 15-20 min, a spreman je za manipulaciju nakon 24h.

1kg+0.5kg | 6-7m²/sloj | ENTERIJER | CE |

LIGNOPUR PU OSNOVNI LAK



LIGNOPUR PU OSNOVNI LAK je dvokomponentni poliuretanski osnovni lak namenjen za pripremu drvenih površina od masiva ili furnira u enterijeru. Pogodan je za nameštaj, kuhinje, građevinsku stolariju kao i drvnu galeriju. Premaz ima visok sadržaj čvrstih materija te izuzetno zapunjava pore i pravi idealnu podlogu za lakiranje. Pogodan je i za površine koje su tretirane bilo kojom vrstom bajca. Brzo se suši i dobro brusi. Upotrebljava se u sistemu sa **Lignopur PU završnim lakovom**. Nanosi se na prethodno obrušene, očišćene i suve podloge u 1-2 sloja prskanjem uz obavezno međuslojno brušenje. Spreman je za brušenje nakon cca. 2 sata.

1kg+0.5kg | 6-7m²/sloj | ENTERIJER | CE |

LIGNOPUR PU ZAVRŠNI LAK



LIGNOPUR PU ZAVRŠNI LAK je dvokomponentni poliuretanski dekorativni i zaštitni lak namenjen za završnu obradu površina od masiva ili furnira u enterijeru. Pogodan je za nameštaj, kuhinje, građevinsku stolariju kao i drvnu galeriju. Premaz odlikuju izuzetna mehanička i hemijska svojstva kao i UV postojanost. Brzo suši formirajući bogat, gladak i elastičan završni film. Nanosi se u 1-2 sloja prskanjem preko prethodno nanetog **Lignopur PU osnovnog laka**. Suši na prašinu za 15-20min, na dodir za 60-90 min, a spreman je za manipulaciju nakon 24h.

1kg+0.5kg | 6-7m²/sloj | ENTERIJER | CE |