

# KATALOG

zaštitnih i dekorativnih premaza za široku potrošnju i građevinarstvo



## PREMAZI ZA DRVO

transparentni i pokrivni premazi za zaštitu, dekoraciju i reparaciju drveta u enterijeru i eksterijeru

## PREMAZI ZA METAL

zaštitni i dekorativni premazi za metalne površine, motorna vozila i građevinske mašine.

## PRATEĆI MATERIJAL

prateći program alata, lepkova, razdredivača, ocvršćivača, i sprejeva

# O nama

## SADRŽAJ

LEPKOVI

Vodorazredivi LAKOVI ZA PARKET

Poliuretanski LAKOVI ZA PARKET

LAZURE

EMAJLI

NITRO PREMAZI

BETONAL

AUTOREPARATUR

AQUALI

LIGNOPURI

PRATEĆI PROGRAM

BRODOLUX

DIREKT 3u1

Fabrika boja i lakova PITURA, Beograd, je renomirani proizvođač zaštitnih i dekorativnih premaza za industrijsku, profesionalnu upotrebu i široku potrošnju. Naše mesto na profesionalnom tržištu danas rezultat je

stručnosti, višedecenijskog iskustva i konstantnog usavršavanja. Deo industrijskog programa koji broji preko stotine atestiranih proizvoda, nudimo i širokoj potrošnji, u istom kvalitetu i po istim recepturama.



VODORAZREDIVI I POLIURETANSKI  
LEPKOVI ZA PARKET I DRVO

# LEPKOVI

+ professional

- ✓ na bazi vode ili poliuretana
- ✓ jednokomponentni / dvokomponentni
- ✓ pakovanja: 1/ 5/ 8/ 20/ 25kg
- ✓ atestirano u IMS-u Beograd

## PARKETOLIN // akrilni lepak za parket

lepak za klasični parket standardnih dimenzija



**PARKETOLIN** akril je vodorazredni lepak namenjen za lepljenje klasičnog parketa standardnih dimenzija na betonske podlove. Lako nanošenje, dobra adhezija i dugotrajnost su glavne osobine ovog lepka. Lepak je pripremljen za upotrebu i nanosi se na suvu, ravnu, otprašenu, odmašćenu i impregniranu površinu.

Impregnacija se radi u jednom sloju lepkom *Parketolin akril* razređenim sa vodom u odnosu 1:5. Lepak se nanosi na podlogu ravnomerno nazubljenom špahtlom, postavi se parket i pritisne. Vlažnost podlove može biti max. 3%, a parketa max. 8-10%. Brušenje i lakiranje parketa se može izvoditi minimum 24 sata nakon ugradnje parketa.

1kg

1kg~1m<sup>2</sup> za nivelišane podlove

CE



## PARKETOLIN // PU lepak za parket

lepak za parket, brodski pod i pločice od keramike i kamena



**PARKETOLIN PU** je dvokomponentni poliuretanski lepak bez rastvarača. Namenjen je za lepljenje parketa različitih i nestandardnih dimenzija, brodskog poda, pločica od prirodnog kamenja i keramičkih pločica na betonske površine. Posebno se preporučuje upotreba kod podnog grejanja. Velika tvrdoća i žilavost, dobra adhezija, dugotrajnost i odlične mehaničke osobine su glavne karakteristike lepka.

Upotrebljava se u sistemu sa *PARKETOLIN PU prajmerom*. Pripremljen lepak se nanosi na podlogu ravnomerno nazubljenom špahtlom, preko koga se postavi parket i pritisne. Vlažnost podlove može biti max. 4%, a parketa max. 8%. Dalja obrada parketa (brušenje, lakiranje) može se nastaviti nakon 24 sata.

8kg

1kg~1m<sup>2</sup> za nivelišane podlove

CE

A:B  
8:1



1kg

1kg~1m<sup>2</sup>

ENTERIJER

CE



## DRVOLIN // lepak za drvo

vodorazredni lepak za tvrdi i meki drvo



**DRVOLIN AKRIL D1** je vodorazredni lepak koji se upotrebljava u industriji nameštaja za montažna lepljenja mekog i naročito tvrdog drveta (lepljenje stolica i sl.), odnosno svuda gde je potrebna velika čvrstoća zlepiljenih spojeva. Jednostavna primena, dobra početna lepljivost, velika čvrstina spoja i dugotrajnost, glavne su osobine ovog lepka.

Nanosi se u jednom sloju ručno ili mašinski na prethodno pripremljene površine (suve, glatke, bez prašine i masnoće). Obrada zlepiljenih slojeva može se izvoditi minimum 24 sata nakon lepljenja.



## VODORAZREDIVI

zaštitni i dekorativni lakovi za parket

# LAK za parket

+ professional

- ✓ ECO proizvod / nizak VOC
- ✓ jednokomponentni / dvokomponentni
- ✓ pakovanja: 1L / 3L / 5L
- ✓ atestirano u IMS-u Beograd



### AQUAL 1K Lak za parket //osnovni

osnovni premaz za površinsku obradu parketa i drvenih podova

**AQUAL 1K LAK ZA PARKET osnovni** je jednokomponentni poliuretanski vodorazredni lak namenjen za impregnaciju parketa, brodskog poda i sličnih drvenih površina u enterijeru. Jednostavan je za primenu, bez neprijatnog mirisa, dobro se razliva, brzo suši i idealna je podloga za lakiranje. Ovaj premaz temeljno zapunjava pore drveta, veoma je tvrd i odlično se brusi.

Nanosi se u jednom sloju četkom, valjkom ili aplikatorom, na novi parket vlažnosti do 10%, prethodno mašinski trostepeno obrušenog i detaljno očišćenog od nečistoća i prašine. Suv za nanošenje sledećeg sloja posle 4 sata. Ne brusi se ukoliko se prvi sloj završnog laka nanosi istog dana.

1L

~10-12m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER



1L

~10-12m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER



## AQUAL 1K PU Lak za parket

premaz za završnu obradu parketa i drvenih podnih površina

**AQUAL 1K LAK ZA PARKET završni** je jednokomponentni poliuretanski vodorazredni lak namenjen za završnu obradu parketa, brodskog poda i sličnih drvenih površina koje su izložene umerenom opterećenju. Jednostavan je za primenu, bez neprijatnog mirisa, dobro se razliva i brzo suši. Očvrsli lak ističe prirodnu lepotu drveta, elastičan je, ima dobru tvrdoću, lako se održava. Proizvodi se u tri kategorije sjaja: sjajan, mat, polumat.

Nanosi se preko prethodno nanetog i obrušenog *Aqual 1K Laka za parket osnovnog*, u 2-3 sloja četkom, valjkom ili aplikatorom uz lagano međuslojno brušenje.

Sušenje između slojeva je minimum 4 sata, a potpuno je sув posle 48 sati.



## AQUAL 2K Lak za parket

premaz za zaštitu parketa izloženog intenzivnjem opterećenju

**AQUAL 2K LAK ZA PARKET** je dvokomponentni poliuretanski vodorazredni lak namenjen za završnu obradu parketa, brodskog poda i sličnih drvenih površina koje su izložene intenzivnjem opterećenju.

Jednostavan je za primenu, bez neprijatnog mirisa, dobro se razliva i brzo suši. Istim prirodnu lepotu drveta, elastičan je, ima dobru tvrdoću, otporan na habanje i lako se održava. Proizvodi se u tri kategorije sjaja: sjajan, polumat i mat.

Nanosi se preko prethodno nanetog i obrušenog *Aqual 1K Laka za parket osnovnog*, u 2-3 sloja četkom, valjkom ili aplikatorom uz lagano međuslojno brušenje.

Sušenje između slojeva je minimum 4 sata, a potpuno je sув posle 48 sati.

5.5 L

~55m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER





# POLIURETANSKI zaštitni i dekorativni lakovi za parket

# LAK za parket

+ professional

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 2K // dvokomponentni
- ✓ pakovanje: 1 l - 2,5 l
- ✓ atestirano u IMS-u Beograd



**1L** | ~8-10m<sup>2</sup>/sloj | ENTERIJER | CE |

## MASA ZA FUGOVANJE

masa za popunjavanje fuga i manjih oštećenja parketa

**MASA ZA FUGOVANJE PARKETA** je namenjena za popunjavanje fuga i manjih oštećenja parketa i drugih drvenih površina čime se dobija izgled monolitnog poda. Jednostavno se priprema i nanosi, dobro zapunjava fuge i neravnine, brzo suši i lako se brusi.

Priprema se dodatkom fine piljevine od poslednjeg brušenja parketa čime se dobija smeša slična špahtl kitu. Nepravilnosti i fuge na parketu kituju se sa pripremljenom smešom koja se nanosi špahtлом preko cele površine suvog parketa, prethodno obrušenog i detaljno očišćenog od nečistoća i prašine.

Ovako tretirana podloga je spremna za hoblovanje posle 3 sata, nakon čega se nanosi *Lak za parket*.

## OSNOVNI LAK ZA PARKET

osnovni lak za površinsku obradu parketa i drvenih podova



**OSNOVNI LAK ZA PARKET PU High solid** je dvokomponentni poliuretanski osnovni lak namenjen za površinsku obradu parketa i ostalih drvenih podnih površina u enterijeru. Lak ima visok sadržaj čvrstih materija i stoga izuzetno zapunjava pore, pa je idealna podloga za lakiranje. Lako se nanosi i brusi.

Priprema se mešanjem komponenti A i B u zapreminskom odnosu 1:1, neposredno pre upotrebe. Nanosi se četkom, valjkom ili aplikatorom u jednom sloju, na parket vlažnosti 8-10%, prethodno mašinski trostopeno obrušenog i detaljno očišćenog od nečistoća i prašine. Spreman je za brušenje posle minimum 4 sata.

**2L / A+B** | ~12-16m<sup>2</sup>/sloj | ENTERIJER | CE | A:B 1:1 |



**2L / A+B** | ~18-22m<sup>2</sup>/sloj | ENTERIJER | CE | A:B 1:1 |

## LAK ZA PARKET

lak za završnu obradu parketa i drvenih podova

**LAK ZA PARKET 2K PU završni** je dvokomponentni poliuretanski lak namenjen za završnu obradu parketa, brodskog poda i ostalih drvenih podnih površina u enterijeru. Očvrsli lak ima bogat, elastičan film i izuzetnu otpornost i postojanost. Proizvodi se u tri kategorije sjaja: sjajan, polusujan i mat.

Priprema se mešanjem komponenti A i B u zapreminskom odnosu 1:1, neposredno pre upotrebe. Nanosi se preko prethodno nanetog i obrušenog Osnovnog laka za parket PU *high solid*, u 2 sloja četkom, valjkom ili aplikatorom uz međuslojno brušenje. Suši između slojeva za 24 sata, a potpuno je suv nakon 72 sata.



## TRANSPARENTNI zaštitni i dekorativni premazi za drvo

# LAZURE

ENTERIJER // EKSTERIJER

**+ professional**

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 1K // jednokomponentni
- ✓ pakovanje: 0,75 / 2,5 l
- ✓ razređivač: Uljani razređivač



**0.75L** | ~12m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



## LIKOL LAZURA

tankoslojna lazura za dekorativnu i dubinsku zaštitu drveta



**LIKOL LAZURA** je tonirani transparentni premaz za dekorativnu i dubinsku zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru.

Pogodan je za stolariju, drvene ograde, lamperiju, baštenski nameštaj kao i za reparaciju starih i dotrajalih površina koje su lakirane lazurnim premazima. Premaz je elastičan, obezbeđuje odličnu zaštitu od uticaja sunca i atmosferilija i daje prirodan i oplemenjen izgled drvenim površinama.

Upotrebljava se kao samostalan premaz. Nanosi se bez razređivanja u 3 sloja četkom, valjkom ili prskanjem na prethodno pripremljene drvene podloge, obrušene, očišćene i suve. Optimalno sušenje između slojeva je 24 sata.

**0.75L** | ~8m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



**0.75L** | ~8m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



## LAK LAZURA // sa voskom

tonirani lak sa voskom koji povećava vodooodbojnost premaza

**LAK LAZURA** je tonirani transparentni dekorativni premaz **sa voskom** za zaštitu tvrdog i mekog drveta u enterijeru i eksterijeru.

Pogodan je za brvnare, stolariju, ograde, baštenski nameštaj i lamperiju. Drvo zaštićeno lak lazurom ima bogat i oplemenjen izgled, a sadržaj voska čini ga posebno elastičnim, postojanim i vodonepropusnim.

Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na prethodno pripremljene drvene podloge, obrušene, očišćene i suve. Može se nanositi kao samostalni premaz u 3 sloja ili kao završni premaz u 1 sloju preko prethodno nanete Likol lazure. Optimalno sušenje između slojeva je 24 sata.

ENTERIJER  
EKSTERIJER



## LAK ZA ČAMCE

sjajan i vodooodbojan lak za zaštitu drveta

**LAK ZA ČAMCE** je transparentni završni lak koji se koristi za zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru.

Pogodan je za spoljašnju građevinsku stolariju, baštenski nameštaj, lamperiju, tende ili drvene nadvodne delove čamaca. Lako se nanosi, odlično razliva, a očvrsti lak je izuzetno mehanički otporan, vodooodbojan i visokog sjaja.

Upotrebljava se kao samostalan premaz ili kao završni premaz nanet preko Likol lazure. Razređuje se *Uljanim razređivačem* u zavisnosti od načina primene. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u 2-3 sloja na prethodno pripremljene drvene podloge, obrušene, očišćene i suve. Sušenje između slojeva je 24 sata.



## ZAŠITNI I DEKORATIVNI PREMAZI ZA DRVO I METAL

# EMAJL

ENTERIJER // EKSTERIJER

+ professional

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 1K // jednokomponentni
- ✓ pakovanje: 0,75kg / 1kg
- ✓ razređivač: Uljani razređivač



1kg

~7.5m<sup>2</sup> / sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER

CE

ANTI  
RUST



## OSNOVNA BOJA // za metal

osnovni antikorozivni premaz za pripremu metalnih površina

**OSNOVNA BOJA ZA METAL** je antikorozivni osnovni premaz koji se koristi za pripremu i zaštitu metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Pogodna je za metalne konstrukcije, ograde, stepeništa, klupe, stolice i slične površine. Dobro prijanja za podlogu, brzo suši i izuzetno je pokrivan. Obezbeđuje dugotrajanu **zaštitu od rdeća**.

Upotrebljava se u sistemu sa *Emajl lakom*. Nanosi se u jednom sloju četkom ili prskanjem na prethodno pripremljene metalne podloge, obrušene, odmašćene, očišćene i suve. Razređuje se *Uļjanim razređivačem* u zavisnosti od načina primene. Nanošenje sledećeg sloja je optimalno posle 24 sata. Proizvodi se u sivoj, oksid crvenoj i crnoj boji.

## OSNOVNA BOJA // za drvo

osnovni pokrivni premaz za pripremu drvenih površina



**OSNOVNA BOJA ZA DRVO** je osnovni premaz za pripremu i zaštitu drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Pogodna je za građevinsku stolariju, drvene konstrukcije, ograde, lamperiju, baštenski nameštaj, kao i za reparaciju starog nameštaja.

Premaz ima izuzetnu pokrivnost, odlično razliva i prijanja, popunjava neravnine drveta, brzo se suši i lako brusiti.

Upotrebljava se u sistemu sa *Emajl lakom*. Razređuje se *Uļjanim razređivačem* u zavisnosti od načina primene. Nanosi se u 1-2 sloja četkom, valjkom ili prskanjem na prethodno pripremljene drvene podloge, obrušene, očišćene i suve. Spreman je za brušenje posle 24 sata.

1kg

~8m<sup>2</sup> / sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER

CE



0.75kg

~6m<sup>2</sup> / sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER

CE



## EMAJL LAK // za drvo i metal

završni premaz za dugotrajanu zaštitu i dekoraciju

**EMAJL LAK** je dekorativni i zaštitni pokrivni premaz koji se koristi za zaštitu i reparaciju drvenih i metalnih površina u enterijeru i eksterijeru.

Čestu primenu nalazi kod konstrukcija, vrata, prozora, ograde ili jednostavnog nameštaja. Odlično razliva, elastičan je i vremenski postajan, stabilnog sjaja i nijanse, izuzetno je pokrivan. Pogodan je podjednako za nove površine kao i za reparaciju dotrajalih.

Upotrebljava se u sistemu sa odgovarajućom *Osnovnom bojom za drvo ili metal*. Razređuje se *Uļjanim razređivačem* u zavisnosti od načina primene. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u 2 sloja preko osnovne boje. Sušenje između slojeva je 24 sata.



ZAŠTITNI I DEKORATIVNI  
PREMAZI ZA DRVO I METAL

# NITRO premazi

+ professional

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 1K // jednokomponentni
- ✓ pakovanje: 0,75



## NITRO OSNOVNA BOJA BELA // za drvo

osnovni beli premaz za zaštitu i pripremu drvenih površina

**NITRO OSNOVNA BOJA BELA** za drvo je osnovni premaz za zaštitu i reparaciju nameštaja, drvene galanterije i delova građevinske stolarije u enterijerima. Odlično popunjava neravnine drveta, izuzetno brzo suši i lako se brusi.

Optimalna je podloga u sistemu sa *Nitro emajl lakom*. Razređuje se *Nitro razređivačem* u zavisnosti od načina primene. Nanosi se u 1-2 sloja prskanjem ili četkom na prethodno pripremljene drvene podloge, obrušene, očišćene i suve. Međuslojno brušenje je obavezno, a moguće je nakon 90 min, pri temperaturi od 20°C.

**0.75kg**

~6m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER



**0.75kg**

~7m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER



## NITRO EMAJL LAK // za drvo i metal

završni premaz za zaštitu i dekoraciju drvenih i metalnih površina

**NITRO EMAJL LAK** je dekorativni pokrivni premaz koji se koristi za zaštitu i reparaciju drvenih i metalnih površina u enterijeru: radijatora, unutrašnje stolarije, drvenih i metalnih delova nameštaja. Kao premaz je ekonomičan, odlično razliva, brzo suši, ima izuzetnu pokrivnost i pogodan je za umerena mehanička opterećenja.

Upotrebljava se u sistemu sa odgovarajućom *Nitro osnovnom bojom za drvo ili metal*. Razređuje se *Nitro razređivačem* u zavisnosti od načina primene. Nanosi se prskanjem ili četkom u 1-2 sloja i potpuno je suv za 24 sata, pri temperaturi od 20°C.



**0.75kg**

~7m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER





## NITRO LAK OSNOVNI // za drvo

*osnovni transparentni premaz za pripremu drvenih površina*

**NITRO LAK OSNOVNI** je osnovni transparentni premaz za zaštitu i reparaciju nameštaja, unutrašnjih delova građevinske stolarije i drvene galerije u enterijerima. Dobro popunjava neravnine drveta, brzo suši i lako se brusi.

Optimalan je u sistemu sa *Nitro lakom završnim*. Razređuje se *Nitro razređivačem* u zavisnosti od načina primene. Nanosi se prskanjem ili četkom u 1-2 sloja na dobro očišćenu, obrušenu i suvu podlogu. Pogodan je i za prethodno bajcovane površine. Međuslojno brušenje je obavezno, a moguće je nakon 45 min, pri temperaturi od 20°C.

**0.75L**

~7m<sup>2</sup> / sloj

ENTERIJER



**ZAŠTITNI I DEKORATIVNI**  
PREMAZ ZA BETONSKE POVRŠINE

# BETONAL

**+ professional**

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 1K // jednokomponentni
- ✓ pakovanje: 1 kg
- ✓ razređivač: Betonal razređivač



## NITRO LAK ZAVRŠNI // za drvo

*završni transparentni premaz za zaštitu i dekoraciju*

**NITRO LAK ZAVRŠNI** je dekorativni transparentni premaz za zaštitu i reparaciju nameštaja, unutrašnjih delova građevinske stolarije i drvene galerije u enterijerima.

Kao premaz je ekonomičan, lako se nanosi, brzo suši i pogodan je za umerena mehanička opterećenja.

Optimalan je u sistemu sa *Nitro lakom osnovnim*. Razređuje se *Nitro razređivačem* u zavisnosti od načina primene. Nanosi se prskanjem ili četkom u 1-2 sloja i potpuno je suv za 24 sata, pri temperaturi od 20°C.

**0.75L**

~7m<sup>2</sup> / sloj

ENTERIJER



# BETONAL

*zaštitni i dekorativni premaz za betonske podlove*

**BETONAL** je akrilna boja namenjena zaštiti i dekoraciji betona, maltera, kamena i fasadnih betonskih površina. Premaz je UV stabilan, vodooodbojan i odlično prianja, štiteći površinu od prašine, habanja i atmosferskih uticaja. Pogodan je podjednako za nove površine kao i za reparaciju dotrajalih.

Betonske podlove koje se tretiraju moraju biti suve i očišćene od prašine i labilnih čestica. Premaz se nanosi u 2 sloja preko *Betonal Impregnacije* kao osnovnog sloja, pištoljem, četkom ili valjkom. Poželjno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama, kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina i neravnomernog sušenja.

**1 kg**

~5m<sup>2</sup> / sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER





ZAŠITNI I DEKORATIVNI  
POKRIVNI PREMAZ ZA METALNE POVRŠINE

# AUTO reparatur

+ professional

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 1K // jednokomponentni
- ✓ pakovanje: 0,75 / 2,5 l
- ✓ razređivač: Uljani razređivač



0.75L | ~6m<sup>2</sup> / sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER

CE



## OSNOVNA BOJA // za metal

osnovni antikorozivni premaž za pripremu metalnih površina



**OSNOVNA BOJA ZA METAL** je antikorozivni osnovni premaž koji se koristi u sistemu zaštite metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Pogodna je za metalne konstrukcije kao i za pripremu metalnih površina motornih vozila. Dobro priana za podlogu, brzo suši i izuzetno je pokrivna. Obezbeđuje dugotrajanu **zaštitu od rde**.

Upotrebljava se u sistemu sa *Autoreparaturom* ili *Emajl lakom*. Nanosi se u jednom sloju četkom ili prskanjem na prethodno pripremljene metalne podloge, obrušene, odmašćene, očišćene i suve. Razređuje se *Uljanim razređivačem* u zavisnosti od načina primene. Nanošenje sledećeg sloja je optimalno posle 24 sata.

1kg

~7.5m<sup>2</sup> / sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER

CE

ANTI  
RUST



400ml

~3m<sup>2</sup> / sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER

CE



## AUTOREPARATUR sprej

završni premaž za dekoraciju i reparaciju u spreju



**AUTOREPARATUR SPREJ** je alkidni premaž namenjen za olakšano tretiranje manjih i teže pristupačnih površina prilikom zaštite ili reparacije motornih vozila. Premaž je izuzetno mehanički otporan, UV postojan, stabilnog sjaja i nijanse.

Nanosi se u sistemu sa *Osnovnom bojom za metal* ili direktno na pripremljenu podlogu. Pre korišćenja bocu promučati najmanje 2 minuta. Isprobati raspršivač pre nanošenja. Prskati u tankom sloju sa razdaljine od 15-20cm, unakrsnim pokretima.



## TRANSPARENTNI

zaštitni i dekorativni premazi za drvo

# AQUAL

+ professional

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 1K // jednokomponentni
- ✓ pakovanje: 0,75 / 2,5 l
- ✓ razređivač: Uljani razređivač



### AQUAL OSNOVNA BOJA ZA DRVO

osnovni vodorazredni beli premaz za pripremu drvenih površina

**AQUAL OSNOVNA BOJA ZA DRVO** je akrilni vodorazredni osnovni beli premaz koji se koristi za pripremu drvenih površina od masiva (u eksterijeru i enterijeru) ili od medijapanata i furniranih ploča (u enterijeru). Pogodan je za tretiranje građevinske stolarije, drvenih konstrukcija, ograda, lamperije, kao i baštenskog nameštaja.

Premaz odlično razliva i prijanja, brzo se suši i lako brusi. Zbog brižljivo izabranih veziva i ostalih sastojaka ima izuzetnu elastičnost i pokrivnost i uspeva da zapuni i najfinije neravnine drveta, praveći idealnu podlogu za završni premaz. Upotrebljava se u sistemu sa AQUAL Emajl lakom. Nanosi se u 2 sloja četkom ili valjkom, a razređuje dodatkom 5-10% vode u zavisnosti od načina primene.

**0.65L** | ~6m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



### AQUAL OSNOVNA BOJA ZA METAL

osnovni antikorozivni premaz za pripremu metalnih površina

**AQUAL OSNOVNA BOJA ZA METAL** je antikorozivni vodorazredni premaz namenjen za površinsku pripremu metalnih podloga od čelika, aluminijuma, mesinga i bakra. Pogodan je za zaštitu ograda, klupa, stolica, radijatora i sličnih predmeta od metala. Podjednako se koristi za tretiranje novih površina kao i za reparaciju dotrajalih. Premaz dobro prianja na podlogu, potpuno je pokriva i brzo suši. Obezbeđuje dugotrajanu zaštitu od rđe.

Upotrebljava se u sistemu sa *AQUAL Emajl lakom* kao završnim premazom. Nanosi se u jednom sloju četkom, valjkom ili prskanjem na prethodno pripremljene metalne podlove - obrušene, odmašćene, očišćene i suve.

**0.65L** | ~6m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



### AQUAL EMAJL LAK

završni premaz za zaštitu, dekoraciju i reparaciju drveta i metala

**AQUAL EMAJL LAK** je akrilni vodorazredni pokrivni premaz namenjen za zaštitu, dekoraciju i reparaciju drvenih i metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Preporučuje se za zaštitu stolarije, bravare, radijatora, ograda, kao i delova nameštaja.

Premaz odlično razliva i pokriva, formirajući bogat i pun završni film stabilnog sjaja i nijanse. Izuzetno je elastičan, otporan i postojan na UV zračenje i atmosferilije.

Upotrebljava se u sistemu sa odgovarajućom *AQUAL Osnovnom bojom*. Može se nanositi i preko starih premaza uz prethodnu pripremu površina brušenjem. Proizvodi se u nijansama po ton karti proizvođača. Medjusobnim mešanjem mogu se dobiti nijanse po želji.

**0.65L** | ~7m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



## AQUAL OSNOVNI LAK ZA DRVO

osnovni transparentni lak za pripremu i zaštitu drvenih površina



**AQUAL OSNOVNI LAK ZA DRVO** je akrilni transparentni vodorazredni osnovni premaz. Koristi se za površinsku pripremu drvenih površina u enterijeru (komadni nameštaj od masiva i furnira) i eksterijeru (građevinska stolariju, drvene konstrukcije, baštenski nameštaj). Premaz dugotrajno štiti drvo, dobro prianja na podlogu i temeljno zapunjava pore drveta ističući njegovu strukturu. Brzo se suši, lako brusi i idealna je podloga za lakiranje AQUAL završnim lakovima za drvo. Kod zaštite novih drvenih površina u eksterijeru preporučuje se prethodno nanošenje AQUAL Impregnacije.

Nanosi se u 2 sloja četkom, valjkom ili prskanjem, uz dodatak do 5-10% vode u zavisnosti od način primene.

**0.65L**

~6m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



**1L**

~8m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



## AQUAL LAK LAZURA 2u1

tonirani transparentni lak za zaštitu, dekoraciju i reparaciju



**AQUAL LAK LAZURA 2u1** je akrilni tonirani transparentni vodorazredni premaz namenjen za zaštitu, dekoraciju i reparaciju drvenih površina u eksterijeru i enterijeru. Preporučuje se za građevinsku stolariju, brvnare, baštenske kućice i nameštaj, kao i zidne i plafonske drvene obloge. Ova lazura jednovremeno tonira i lakira podlogu na koju se nanosi. Konzistencija mu je podešena za lako nanošenje bez slivanja. Formira bogat, pun i elastičan završni film koji nije sklon pucanju i odvajajući od drvene površine jer prati oscilacije drveta koje su posledica stalnih temperaturnih i atmosferskih promena. Sadrži vosak koji povećava otpornost na atmosferilije. Nanosi se u 2-3 sloja četkom, valjkom ili prskanjem, uz dodatak do 5-10% vode u zavisnosti od način primene.

**0.65L**

~7m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



**0.65L**

~6m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



## AQUAL LAK ZA DRVO

transparentni vodooodbojni lak za zaštitu, dekoraciju i reparaciju



**AQUAL LAK ZA DRVO** je akrilni transparentni vodo-razredivi premaz namenjen za zaštitu, dekoraciju i reparaciju drvenih površina u eksterijeru i enterijeru. Preporučuje se za lakiranje brvnara, vrata, prozora, drvenih konstruktivnih elemenata kao i baštenskog nameštaja. Pogodan je i za zaštitu zidnih i plafonskih drvenih obloga i obloga od plute.

Premaz se lako nanosi, dobro razliva i formira pun elastičan film koji se ne ljušti i ne puca. Očvrsti lak nije podložan slepljivanju, dobrih je mehaničkih karakteristika, UV postojan i dugotrajan. Sadrži vosak koji povećava vodooodbojnost. Upotrebljava se u sistemu sa AQUAL Osnovnim lakom za drvo.

## AQUAL LAK ZA NAMEŠTAJ

transparentni vodorazredni lak za zaštitu i reparaciju nameštaja



**0.65L** | ~7m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER



## AQUAL EMAJL ZA NAMEŠTAJ

pokrivni dekorativni premaz za zaštitu i reparaciju nameštaja



**0.65L** | ~7m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER



Upotrebljava se kao završni premaz u sistemu sa *AQUAL Osnovnom bojom za drvo*.

Proizvodi se u nijansama po ton karti proizvođača. Medjusobnim mesanjem mogu se dobiti nijanse po zelji.

## AQUAL BOJA ZA ŠKOLSKE TABLE

vodorazredni premaz za školske table, nameštaj i zidove



**0.65L** | ~7m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER



**AQUAL BOJA ZA ŠKOLSKE TABLE** je akrilni vodorazredni premaz namenjen za dekoraciju i reparaciju školskih tabli. Pogodna je za upotrebu na nameštaju i zidovima u enterijeru kada se želi postići površina sa karakteristikama školske table.

Premaz se lako nanosi, brzo suši, dobro prijana, odlično pokriva i formira čvrst i matiran završni film. Kreda na tabli ostavlja jasan i vidljiv trag, lako se briše i održava. Proizvodi se u zelenoj i crnoj nijansi.

Nanosi u 2-3 sloja četkom ili valjkom, sa dodatkom do 5% vode. Za nanošenje prskanjem preporučuje se razređenje vodom do 10%.



## POLIURETANSKI

zaštitni i dekorativni premazi za drvene površine

# LIGNOPURI

+ professional

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 2K // dvokomponentni
- ✓ pakovanje: 1 kg
- ✓ atestirano u IMS-u Beograd



## LIGNOPUR PU OSNOVNA BOJA

osnovni beli premaz za pripremu i izravnavanje površina od drveta

**LIGNOPUR PU OSNOVNA BOJA** je dvokomponentni poliuretanski osnovni beli premaz namenjen za površinsku pripremu pločastih materijala (medijapana, furnira) i predmeta od masivnog drveta u enterijeru. Pogodan je za nameštaj, unutrašnju građevinsku stolariju kao i drvnu galeriju.

Premaz je izuzetno pokrivan, temeljno zapunjava neravnine, brzo se suši, lako brusi i idealna je podloga za lakiranje.

Upotrebljava se u sistemu sa *Lignopur PU emajlom*. Nanosi se na prethodno obrušene, očišćene i suve podlove u 1-2 sloja prskanjem uz obavezno međuslojno brušenje. Spreman je za brušenje nakon cca 2 sata.

**1kg+0.35kg**

5-6m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER

CE



**1kg+0.5kg**

6-7m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER

CE



## LIGNOPUR PU EMAJL

završni pokrivni premaz za dugotrajanu zaštitu i dekoraciju

**LIGNOPUR PU EMAJL** je dvokomponentni poliuretanski završni premaz namenjen za zaštitu i dekoraciju nameštaja, kuhinja, građevinske stolarije, drvne galerije i ostalih površina od drveta u enterijeru.

Pogodan je za završnu obradu svih površina od medijapana, furnira ili masiva koje su izložene pojačanom uticaju vlage, hemikalija i temperaturnih oscilacija. Karakteriše ga izuzetna pokrivna moć, čvrstina i otpornost na mehanička oštećenja kao i izražena hemijska otpornost.

Nanosi se u 1-2 sloja prskanjem preko prethodno nanete *Lignopur PU osnovne boje*. Suši na prašinu za 15-20 min, a spreman je za manipulaciju nakon 24h.



## LIGNOPUR PU OSNOVNI LAK

osnovni transparentni lak za pripremu površina od drveta

**LIGNOPUR PU OSNOVNI LAK** je dvokomponentni poliuretanski osnovni lak namenjen za pripremu drvenih površina od masiva ili furnira u enterijeru. Pogodan je za nameštaj, kuhinje, građevinsku stolariju kao i drvnu galeriju.

Premaz ima visok sadržaj čvrstih materija te izuzetno zapunjava pore i pravi idealnu podlogu za lakiranje. Pogodan je i za površine koje su tretirane bilo kojom vrstom bajca. Brzo se suši i dobro brusi.

Upotrebljava se u sistemu sa *Lignopur PU završnim lakom*. Nanosi se na prethodno obrušene, očišćene i suve podlove u 1-2 sloja prskanjem uz obavezno međuslojno brušenje. Spreman je za brušenje nakon cca 2 sata.

**1kg+0.5kg**

6-7m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER

CE





## LIGNOPUR PU ZAVRŠNI LAK

završni transparentni lak za dugotrajanu zaštitu i dekoraciju

**LIGNOPUR PU ZAVRŠNI LAK** je dvokomponentni poliuretanski dekorativni i zaštitni lak namenjen za završnu obradu površina od masiva ili furnira u enterijeru. Pogodan je za nameštaj, kuhinje, građevinsku stolariju kao i drvnu galanteriju.

Premaz odlikuju izuzetna mehanička i hemijska svojstva kao i UV postojanost. Brzo suši formirajući bogat, gladak i elastičan završni film.

Nanosi se u 1-2 sloja prskanjem preko prethodno nanetog *Lignopur PU osnovnog laka*. Suši na prašinu za 15-20min, na dodir za 60-90 min, a spreman je za manipulaciju nakon 24h.

**1kg+0.5kg**

6-7m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER



**PRATEĆI PROGRAM**  
RAZREĐIVAČI I ODMAŠČIVAČI

# PRATEĆI PROGRAM

+ professional

- ✓ bez recikliranih rastvarača
- ✓ za pranje alata
- ✓ za podešavanje radne viskoznosti
- ✓ pakovanje: 0,8l



### NITRO

za premaze  
na bazi  
nitroceluloze



### ULJANI

za premaze  
na bazi  
alkida



### DIREKT

za premaze  
iz serije  
Direkt 3u1



### GB

za pripremu  
metala  
odmašćivanjem



### BETONAL

za premaz  
za  
beton



Sve naše proizvode prate i odgovarajući razređivači, namenjeni za podešavanje radne viskoznosti premaza i za pranje alata nakon upotrebe.  
Ne sadrže reciklirane rastvarače.



## TRANSPARENTNI

zaštitni i dekorativni premazi za drvo

# BRODOLUX

+ professional

- ✓ na bazi rastvarača
- ✓ 1K // jednokomponentni
- ✓ pakovanje: 0,75 / 2,5 l
- ✓ razređivač: Uljani razređivač



## BRODOLUX // epoksidni premaz

završni premaz za dugotrajanu zaštitu podvodnih delova plovila

**BRODOLUX epoksidni premaz** je dvokomponentni završni premaz na bazi borovog katrana. Dizajniran je tako da obezbedi dugotrajanu zaštitu podvodnih metalnih površina plovnih objekata izloženih dejstvu slatke ili slane vode. Premaz karakterišu odlična pokrivna moć, otpornost na mehanička oštećenja, kao i izražena postojanost na vodu, rastvore soli, goriva i maziva.

Upotrebljava se u sistemu sa osnovnim *Brodoprimer epoksidnim premazom za podvodni deo*. Razređuje se *Brodolux razređivačem za podvodni deo* u zavisnosti od načina primene.

Nanosi se u 2 sloja pneumatski prskanjem, airlessom, četkom ili valjkom.

**2.5+0.5kg**

~16m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER

CE



## BRODOPRIMER // epoksidni premaz

antikorozivni osnovni premaz za zaštitu podvodnih delova plovila



**BRODOPRIMER epoksidni premaz** je dvokomponentni epoksidni antikorozivni osnovni premaz na bazi borovog katrana. Pogodan je za zaštitu podvodnih metalnih površina plovnih objekata izloženih stalnom ili povremenom dejstvu slatke ili slane vode. Obezbeđuje dugotrajanu zaštitu od rđe. Odlična prionljivost na čelične podloge, dobra pokrivnost i izvanredne mehaničke osobine su glavne karakteristike premaza.

Upotrebljava se u sistemu sa završnim *Brodolux epoksidnim premazom*. Razređuje se *Brodoprimer razređivačem* za podvodni deo u zavisnosti od načina primene. Nanosi se u 2 sloja prskanjem, airlessom, četkom ili valjkom na prethodno pripremljene metalne podloge, odmašćene, obrušene, očišćene i suve.

**2.5+0.5kg**

~20m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER

CE

ANTI  
RUST



## BRODOLUX // REPARATUR

završni premaz za reparaciju nadvodnih metalnih delova plovila

**BRODOLUX REPARATUR** je alkidni dekorativni završni premaz koji se upotrebljava za zaštitu i reparaciju spoljašnjih i unutrašnjih nadvodnih metalnih delova brodova i čamaca. Lako se nanosi, odlično razliva i pokriva. Očvrsli premaz je elastičan i UV postajan, stabilnog sjaja i nijanse. Pogodan je podjednako za nove površine, kao i za reparaciju dotrajalih.

Upotrebljava se u sistemu sa osnovnim *Brodoprimer epoksidnim premazom za nadvodni deo*. Razređuje se *Brodolux razređivačem za reparatur* u zavisnosti od načina primene.

Nanosi se u 2 sloja prskanjem, četkom ili valjkom preko osnovnog premaza. Kada se radi osvežavanje starih premaza neophodno je površine očistiti od mehaničkih nečistoća i delova boje koja se ljušti.

**2kg**

~15m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER

CE



## BRODOPRIMER // epoksidni premaz

osnovni antikorozivni premaz za zaštitu nadvodnih delova plovila



**BRODOPRIMER epoksidni premaz** je dvokomponentni antikorozivni osnovni premaz. Upotrebljava se za zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih nadvodnih metalnih površina brodova, čamacu i čeličnih konstrukcija u brodogradnji. Pažljiv izbor sirovina omogućava odličnu prionljivost premaza na podloge od čelika i lakih metala, dobru pokrivenost i izvanredne mehaničke i hemijske karakteristike. Optimalna je podloga za završni *Brodolux poliuretanski premaz za nadvodni deo*.

Razređuje se *Brodoprimer razređivačem za nadvodni deo* u zavisnosti od načina primene.

Nanosi se u 2 sloja pneumatski prskanjem, airlessom, valjkom ili četkom na prethodno pripremljene metalne podloge, odmašćene, obrušene, očišćene i suve.

**2.5+0.5kg**

~20m<sup>2</sup>/sloj


ENTERIJER  
EKSTERIJER



The advertisement features a smiling worker wearing a hard hat and safety glasses, holding up a gloved hand in a 'OK' gesture. The background is dark with the product name 'DIREKTNO' in large, stylized letters at the top. Below it, the slogan 'u borbi protiv rde' is written in a bold, dynamic font. A badge on the left says 'No 1 PREMIUM COLLECTION'. To the right, there's a large red 'Bul' logo. Below the main title, there's a list of features with checkmarks: 'DIREKTNO NA ČELIČNE I POCINKOVANE POVRŠINE', 'SA ANTIKOROZIVnim PIGMENTIMA I PUNIOCIMA', and 'IZUZETNIH HEMIJSKIH I MEHANIČKIH KARAKTERISTIKA'. At the bottom, there are three small icons: 'ANTI RUST', 'UV FORMULA', and 'C3-M 5-1560D'.

## BRODOLUX // poliuretanski premaz

završni premaz za zaštitu i dekoraciju nadvodnih delova plovila



**BRODOLUX poliuretanski premaz** je dvokomponentni pokriveni premaz koji je namenjen za zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih nadvodnih metalnih delova brodova, čamacu i čeličnih konstrukcija u brodogradnji. Pogodan je i za zaštitu poliesterskih čamacu direktnim nanošenjem na površinu koja se štiti.

Premaz odlično prianja, razliva i pokriva, formirajući elastičan završni film. Izuzetno je mehanički otporan i postojan na UV zračenje i atmosferilije.

Upotrebljava se u sistemu sa osnovnim *Brodoprimer epoksidnim premazom za nadvodni deo*. Razređuje se *Brodolux razređivačem za nadvodni deo* u zavisnosti od načina primene. Nanosi se u 2 sloja prskanjem, četkom ili valjkom preko prethodno nanetog osnovnog premaza.

**2+0.5kg**

~16m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



## EMAJL DIREKT 3u1

osnovni i završni antikorozivni premaz bogatog završnog filma

**EMAJL DIREKT 3u1** je visokokvalitetni antikorozivni osnovni i završni alkidni premaz. Dizajniran je tako da se može direktno nanositi na čelične i pocinkovane metalne površine sa tragovima korozije. U svom sastavu ima inhibitor korozije, antikorozivne pigmente i punioce koji služe kao membrana za širenje prisutne korozije na čeličnoj podlozi.

Premaz odlično prianja, razliva i pokriva, formirajući bogati i pun završni film. Izuzetno je mehanički otporan, elastičan i postojan na UV zračenje i atmosferilije. Podjednako je pogodan za primenu u eksterijeru i enterijeru, za zaštitu novih konstrukcija i reparaciju već tretiranih površina.

**0.9kg**

~5m<sup>2</sup>/sloj

ENTERIJER  
EKSTERIJER



## ANTIK DIREKT 3u1

osnovni i završni antikorozivni premaz sa efektom kovanog gvožđa



**0.9kg**

~5m<sup>2</sup>/sloj  
ENTERIJER  
EKSTERIJER



**ANTIK DIREKT 3u1** je antikorozivni osnovni i završni premaz metalik sjaja koji daje efekat kovanog gvožđa.

Dizajniran je tako da se može direktno nanositi na čelične i pocinkovane metalne površine sa tragovima korozije. U svom sastavu ima inhibitor korozije, antikorozivne pigmente i punioce koji služe kao membrana za širenje prisutne korozije na čeličnoj podlozi. Premaz je izuzetno hemijski otporan, dobrih mehaničkih karakteristika i postojan na UV zračenje i atmosferilije.

Podjednako je pogodan za primenu u eksterijeru i enterijeru, za zaštitu i dekoraciju kapija, ograda, stubova rasvete kao i delova nameštaja od kovanog gvožđa umetničkog zanata.

## EFEKT DIREKT 3u1

osnovni i završni premaz sa efektom blago namreškane površine



**0.9kg**

~4.5m<sup>2</sup>/sloj  
ENTERIJER  
EKSTERIJER



**EFEKT DIREKT 3u1** je visokokvalitetni antikorozivni osnovni i završni alkidni premaz koji ima blago namreškani efekat. Dizajniran je tako da se može direktno nanositi na čelične i pocinkovane metalne površine sa tragovima korozije. U svom sastavu ima inhibitor korozije, antikorozivne pigmente i punioce koji služe kao membrana za širenje prisutne korozije na čeličnoj podlozi.

Premaz odlično prlja, razliva i pokriva, formirajući bogat završni film. Izuzetno je mehanički otporan, elastičan i postojan na UV zračenje i atmosferilije. Podjednako je pogodan za primenu u eksterijeru i enterijeru, za zaštitu novih konstrukcija i reparaciju već tretiranih površina.

## ANTIK DIREKT LAK

završni mat lak za dodatnu zaštitu od prašine i grebanja



**0.75L**

~7m<sup>2</sup>/sloj  
ENTERIJER  
EKSTERIJER



**ANTIK DIREKT LAK** je visokokvalitetni alkidni lak pogodan za osvežavanje i dodatnu zaštitu premaza **ANTIK DIREKT 3u1** i **EMAJL DIREKT 3u1**. Navedenim premazima obezbeđuje dodatnu tvrdoću i zaštitu od zadržavanja čestica prašine i ostalih nečistoća.

Jednostavan je za primenu, dobro se razliva i lako održava. Očvrsti lak daje mat efekat izraženije nijanse, postojan na UV zračenje i atmosferilije.

Pogodan je za primenu u eksterijeru i enterijeru, za zaštitu novih površina i reparaciju starih premaza.

ANTIK  
DIREKT LAK



ANTIK  
DIREKT 3u1



EMAJL  
DIREKT 3u1



EFEKT  
DIREKT 3u1



Svi proizvodi iz serije **DIREKT 3u1** su dostupni i u spreju. Pogodni su podjednako za upotrebu u enterijeru i eksterijeru, a namenjeni su za reparaciju ili lakše tretiranje teže pristupačnih metalnih površina i spojeva. Dostupni su u svim nijansama kao i proizvodi pakovani u klasičnoj ambalaži.